



Kättingfästen i gungställning kollas för slitage.



Kalibrerad mätsond mäter spjälmellanrum, 23 cm för axlar och 4,5 cm för hals.



Kalibrerad mätsond mäter spjälmellanrum, får vara max 8,9 cm.



Småbarnsgunga får vara min 35 cm från mark.



Säkerhetsbesiktning av lekplatser

Uppdragsgivare

Kommuner, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Typ av arbete

Vi utför kontroll och besiktningar av lekplatser:

- Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning.
- Månads- eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage.
- Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i europeiska standarden, SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Ska utföras av en person med erforderlig kompetens.

Fastighetsägare ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. (*Plan- och bygglagen, PBL*)

De gemensamma europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag (SS-EN 1176 och SS-EN 1177) innehåller minimikrav för säkerhet.

Hallbloms kontaktpersoner

Malin Persson, VD, 070-342 22 40

BT Lekparksbesiktningar

(certifikat CPL 045:10, utfädat av Sereno Certifiering AB)



Fallsand mäts vid olika kontrollpunkter.



Skylt med larmtelefon och geografisk belägenhet ska finnas.